

RIVKLE® Standard Blindnietmutter

Stahl verzinkt | Kleiner Senkkopf | Sechskant | Sechskantloch | Geschlossen

Hinweis: Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1) - Korrosionsbeständigkeit 400 h Salzspray

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.



Durchmesser (d)	Artikelnummer	Bohrloch d Nennmaß	B	E max.	L ₂	e		Länge (l) Nennmaß	S
						min.	max.		
M 4	34351040020	6	6,60	0,40	13,2	0,5	2,0	17,10	S = 3,5 - e
M 5	34351050030	7	7,85	0,45	15,0	0,5	3,0	20,20	S = 4,5 - e
M 6	34351060030	9	9,95	0,45	17,2	0,5	3,5	23,20	S = 5,8 - e
M 8	34351080030	11	11,75	0,50	22,5	0,5	3,5	28,30	S = 5,8 - e
	34351080060				22,0	3,5	6,0	30,50	S = 8,5 - e
M 10	34351100060	13	14,10	0,55	27,0	3,0	6,0	35,05	S = 8,2 - e

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm





Kopfdurchmesser
Gesamtlänge
Gewindeabmessung



Klemmbereich

Definiert den Bereich der Gesamtdicke des Kundenbauteils (auch bei mehrschichtigen Bauteilen)



Aufnahmegeometrie

Rundes Loch -> Durchmesser
 Sechskantloch -> Schlüsselweite



Kopfüberstand nach dem Setzen
 Anwendungsabhängig (Setzkrafteinstellung, Werkstoff etc.)

Blindseitiger Überstand nach dem Setzen
 Definiert den auf der Blindseite erforderlichen Bauraum (keine Qualitätskontrolle des Setzprozesses)

Setzhub
 Differenz der Gesamtlänge vor und nach dem Einbau

RIVKLE® Blindnietmutter

RIVKLE® Blindniet-schraube



- RIVKLE® Element
- Gewindedorn*
- Kundenbauteil
- Mundstück*
- Kontermutter
- Setzwerkzeug

*abhängig von der verwendeten RIVKLE® Blindnietmutter oder -schraube

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

