

Enclume RIVKLE®


Enclume de rechange pour appareil de pose oléopneumatique RIVKLE® P3007 pour la pose d'écrous à sertir.

La longueur est réglable en fonction de celle du filetage RIVKLE®.
Ajustement manuel, blocage à l'aide d'un contre-écrou.


Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



Diamètre (d)	Code article	Pour type d'outil
M 8	23615908030	P3007
M 10	23615910030	P3007
M 12	23615912030	P3007
M 14	23615914030	P3007
M 16	23615916030	P3007




Diamètre de la tête
Longueur totale
Dimension du taraudage




Plage de sertissage

Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre
 Si hexagonal → côté sur plats



Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

Ecrou RIVKLE®



Goujon RIVKLE®



- RIVKLE®
- Tige de traction*
- Pièce clients
- Enclume*
- Contre-écrou
- Outil de pose

*conformément au RIVKLE® choisi

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otolu SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.